

Cortine separatoare din cauciuc

Cortinele separatoare din cauciuc se realizeaza din amestec de cauciuc NR/SBR, cu insertie textila. Se utilizeaza in domeniul de temperatura[-40...+70° C], cu rezistenta la aer si la apa. Nu rezista la ulei si combustibili.

Caracteristicile dimensionale ale cortinelor separatoare din cauciuc

| Dimensiuni | Articol 82543 | Articol 82544 |
|--------------------|----------------------|----------------------|
| Grosime, mm | 3,7; 7; 17 | 3,7; 7; 17 |
| Lungime, mm | 790 | 900 |
| Latime, mm | 644,5 | 645 |

Caracteristicile amestecului de cauciuc

| CARACTERISTICI NR / SBR | Valoare |
|--|----------------|
| Duritate, (°Sh A) | 60 – 65 |
| Rezistenta la rupere,(kgf/cm ²) | 50 |
| Alungirea la rupere, (%) | 250 |
| Deformarea remanenta la compresiune (24hx70 °C), % | 40 |
| Rezistenta la sfasiere,N/mm | 15 |
| Rezistenta la imbatranire (72h x70°C): | |
| -variatia rezistentei la rupere, (%) | -90 |
| -variatia alungirii la rupere (%) | -85 |
| -variatia duritatii , (°Sh A) | +10 |